

DATENBLATT

CMC TYP	35150
Trägermaterial	Acetatseidengewebe
Farbe	schwarz
Gesamtstärke in mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	0,200 ± 15%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	120
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	E
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V_{eff}	≥ 1'700
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	≥ 50
Reißdehnung in % in Anlehnung an DIN EN 60454-2	≥ 10
Sonstige Merkmale	 
<p>Information zu Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH): Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe der Kandidatenliste (substances of very high concern oder SVHCs) in einer Konzentration oberhalb von 0,1 Gew.-%. Hinweise zum sicheren Umgang finden Sie unter https://www.cmc.de/de/page/rohs-reach Das Produkt ist weiterhin REACH-konform, d.h. die Inverkehrbringung ist nicht eingeschränkt.</p>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

03/17