

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	64160
Produktbeschreibung	Papierklebeband mit wärmehärtendem Kautschukkleber für Wicklungsisolierungen bzw. zum Wicklungsschutz
Trägermaterial	imprägniertes Krepppapier
Farbe	chamois
Gesamtstärke in mm	0,180 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	105
Kurzzeitbelastung	130°C für 2 h oder 150°C für 1 h
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	A
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	1'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 10
Sonstige Merkmale	
Abdeckung (auf Wunsch)	Silikonpapier, weiß

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

04/13