

## vorläufiges Datenblatt

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>72135</b>
<b>Trägermaterial</b>	Aptiv <sup>®</sup> PEEK <sup>™</sup> 1103
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,078 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 5
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	155
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V <sub>eff.</sub>	≥ 5'500
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 30
Reißdehnung in %	≥ 4
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung	Silikonpapier
<sup>®/™</sup> eingetragenes Warenzeichen bzw. Handelsname von Polyetheretherketon-Folie von Victrex plc.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.