




DATENBLATT

CMC TYP	10160	 E93622 (M)
Trägermaterial	Polyester (PET)	
Farbe	gelb	
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3	
Thermische Eigenschaften		
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130	
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175	
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B	
Elektrische Eigenschaften		
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 5'000	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/cm	≥ 25	
Reißdehnung in %	≥ 40	
Sonstige Merkmale	 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

04/17