


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10300	 E93622 (M)
Produktbeschreibung	Klebeband mit temperaturbeständigem Acrylatkleber, gute Haftung des Bandes auf sich selbst	
Trägermaterial	Polyester (PET)	
Farbe	gelb	
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%	
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10%	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2	
Thermische Eigenschaften		
Dauergebrauchstemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V_{eff} .	4'000	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/cm	≥ 30	
Reißdehnung in %	≥ 80	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/14