

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10911, doppelseitig
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Gesamtstärke in mm	0,075 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberarten	schwache Seite Acrylat / starke Seite Kautschuk
Klebvermögen (Acrylat) in N/10 mm (DIN 40633, Abziehkraft v.d. Platte)	≤ 0,6
Klebvermögen (Kautschuk) in N/10 mm (DIN 40633, Abziehkraft v.d. Platte)	≤ 10,0
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	- 40 bis + 70
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	4.500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	10 - 20
Reißdehnung in %	40 - 70
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier, doppelseitig
UV-Beständigkeit	Ja

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 03/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.