

vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	12063 (doppelseitig)
Produktbeschreibung	doppelseitiges Polyesterklebeband mit einer stark haftenden(permanent klebenden) und einer schwach haftenden (von vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbaren) Kleberseite
Trägermaterial	Polyester
Farben	farblos
Trägerstärke in mm	0,012 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,092 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart Seite 1	Kautschuk
Klebervermögen Seite 1 in N/10 mm	≥ 2
Kleberart Seite 2	Acrylat
Klebervermögen Seite 2 in N/10 mm	≥ 10
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 50
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

03/15