

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	16101
Trägermaterial	Laminat Polyester / Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm Träger-Flächengewicht in g/m ²	0,075 ± 10 % 70 ± 10 %
Gesamtstärke in mm Gesamt-Flächengewicht in g/m ²	0,125 ± 10 % 120 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3,5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung nach VDE 0303 in V _{eff.}	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	50
Reißdehnung in %	30 - 50
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten

03/08