

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	17713	 E93622 (M)
Trägermaterial	Laminat Polyester (PET) / Glasgewebe	
Farbe	farblos	
Laminatstärke in g/m ²	150 ± 10 %	
Gesamtstärke in g/m ²	260 ± 10 %	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 4	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Isolierstoffklasse VDE 0530	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	4.500	
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	≥ 200	
Reißdehnung in %	5 - 15	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/11