


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	16700	 E93622 (M)
Produktbeschreibung	Geschmeidiges Klebeband für Phasenisolierung und Abschlussbandagen, durch Polyesterfolie mechanisch stabilisiert	
Trägermaterial	Laminat Polyester / Polyestervlies	
Farbe	weiß	
Trägerstärke in mm Träger-Flächengewicht in g/m ²	0,130 ± 10 % 145 ± 10 %	
Gesamtstärke in mm Gesamt-Flächengewicht in g/m ²	0,180 ± 10 % 200 ± 10 %	
Klebeigenschaften		
Kleberart	Kautschuk	
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3	
Thermische Eigenschaften		
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130	
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175	
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B	
Elektrische Eigenschaften		
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	6.000	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	≥ 100	
Reißdehnung in %	≥ 10	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten