

## DATENBLATT

<b>CMC TYP</b>	<b>10265</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyester (PET)
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,090 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschukkleber, wärmebeständig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in $V_{eff}$	ca. 8'000
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm	ca. 80
Reißdehnung in %	ca. 80 - 120
<b>Sonstige Merkmale</b>	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

02/18