



DATENBLATT

| | |
|--|-----------------|
| CMC TYP | 10718 |
| Produktbeschreibung | |
| doppelseitiges Polyesterklebeband, beidseitig mit einem gut scherbeständigen und ordentlich haftenden Acrylatkleber beschichtet. | |
| Trägermaterial | Polyester (PET) |
| Farben | farblos |
| Trägerstärke in mm | 0,023 ± 10% |
| Gesamtstärke in mm | 0,113 ± 10% |
| Klebereigenschaften | |
| Kleberart | Acrylat |
| Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) ⁽¹⁾ | ≥ 4 |
| Thermische Eigenschaften | |
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 130 |
| Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C | 175 |
| Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085 | B |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.} | ca. 6'000 |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Reißkraft in N/cm | ≥ 35 |
| Reißdehnung in % | ≥ 80 |
| Sonstige Merkmale | |
| Abdeckung | Silikonpapier |
|   | |
| ⁽¹⁾ = Diese Angabe gilt für beide Seiten, wobei die nicht geprüfte Seite während der Messung mit dem auf dem Produkt verwendeten Silikonpapier abgedeckt ist. | |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

04/18