



## Datenblatt

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>21100</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyester, aluminiumbedampft
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,040 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10mm	3 - 4
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	30 - 40
Reißdehnung in %	60 - 80
<b>Sonstige Merkmale</b>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten.

03/08