CMC Klebetechnik GmbH Rudolf-Diesel-Straße 4 Germany - 67227 Frankenthal 0049 (0)6233/872-300

vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP	**15180**
Produktbeschreibung Anschmiegsame Bleifolie, einseitig selbstklebend ausgerüstet mit einem gut haftenden Acrylatkleber. Geeignet zur Anwendung im Strahlenschutz und beim Galvanisieren.	
Trägermaterial	Bleifolie
Legierung	Pb97 Sn1,5 Sb1,5
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,125 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,180 ± 10%
Gesamtflächengewicht in kg/m²	ca. 1,4
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	220
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 25
Reißdehnung in %	≥ 10
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier
Sicherheitsrelevante Hinweise Diese Folie ist nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, für den Einsatz im Verpackungsbereich und für die meisten Elektronikanwendungen! Nach dem Umgang mit Bleifolie Hände mit Wasser und Seife reinigen.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 10/18
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.
Hinweis zu REACh: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie https://www.cmc.de/page/reach, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.