

DATENBLATT

| CMC TYP | CMC 10262 |
|--|--|
| Produktbeschreibung | CMC 10262 ist ein streifenbeschichtetes Polyesterklebeband mit kleberfreien Rändern, dadurch ist es gut einsetzbar als gefiedertes Band für Zwischenlagenisolationen. |
| Trägermaterial | Polyester (PET) |
| Farben | weiß, gelb, schwarz |
| Trägerstärke in mm | 0,023 ± 10% |
| Gesamtstärke in mm | 0,050 ± 10% |
| Klebereigenschaften | |
| Kleberart | Acrylat, streifenbeschichtet |
| Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) | ≥ 2 |
| Thermische Eigenschaften | |
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 130 |
| Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C | 175 |
| Isolierstoffklasse nach nach DIN EN 60085 | B |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V_{eff} | ≥ 4'500 |
| Mechanische Eigenschaften (Werte für nicht gefiedertes Material) | |
| Reißkraft in N/cm | ≥ 40 |
| Reißdehnung in % | ≥ 40 |
| Sonstige Merkmale |   |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

10/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.